

Astral



400 - Pólux

401 - Lyra

402 - Cygnus

403 - Electra


404 - Atlas

405 - Omega

406 - Cetus

407 - Delphinus

408 - Taurus



409 - Perseus

410 - Vega

Construção	Tufting bouclé
Tipo de fio	100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)
Peso total	1760 g/m ² (± 10%)
Espessura total	6 mm (± 10%)
Aplicação	33 - comercial pesado
Tamanho do rolo padrão	30 m x 3,66 m = 109,8 m ²
Reação ao fogo	II-A / Bfl-s1
Propensão eletrostática	< 2,0 kV (DIN 54345.3/1985)
Controle estático	Permanente
Baixa emissão de VOC	Rótulo ecológico ABNT
Fabricante em conformidade com a ABNT NBR ISO 9001 e ABNT NBR ISO 14001:2015	



Fabricante Certificado - ISO 9001



Fabricante Certificado - ISO 14001



Selo de garantia de fabricação

Selo de garantia de performance de
10 anosClassificação de uso comercial
pesado

Sustentabilidade



Associado



Compromisso ambiental

Fabricado com
orgulho no Brasil
Produtos à pronta-entrega fabricados
com orgulho no Brasil.

Conferência necessária

www.belgotex.com.br

Data de emissão 03/01/2023 - 17:08