

B.

Especificação Técnica

Presto

Cores



101 - Soul



102 - Gypsy



103 - Fusion



104 - Blues



105 - Lounge

Tabela técnica

Espessura total	2 mm
Dimensões	121,92 cm x 17,78 cm
Embalagem	20 réguas por caixa (4,34 m ²)
Aplicação	23 - residencial pesado / 31 - comercial moderado
Peso total	15,39 kg/caixa
Propriedades	Heterogêneo
Espessura da capa de uso	0,3 mm
Camada de uso/teor de aglutinante	Tipo I
Resistência ao deslizamento	μ 0,56 (EN 13893)
Identação residual	0.05 mm (ISO 24343-1)
Solidez à luz	\geq 6 (ISO 105-B02)
Resistência a produtos químicos	Classe 0 - sem alteração (ASTM F925-2)
Reação ao fogo	NBR 16626 II-A / EN 13501-1 Bfl-s1 / ASTM E-648 Classe 1
Comportamento elétrico	0,1 kV
Estabilidade dimensional	0,05% (ISO 23999)
Ingredientes e ciclo de vida	Livre de amianto, baixa emissão de COV (selo Floorscore e Greenguard Gold)
Ftalatos	Livre (ABNT NBR 16040)
Garantia de fabricação	7 anos de garantia de uso em área comercial e 15 anos de garantia em área residencial
Produto importado da China	Fabricado por Novalis

Empresa certificada



Fabricante certificada
ISO 9001



Fabricante certificado
ISO 14001



Selo de garantia de uso
de 7 anos para área
comercial



Selo de garantia de uso
de 15 anos para área
residencial



Tratamento de
superfície PU



Floorscore



Classificação de uso
residencial pesado



Classificação de uso
comercial moderado

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex
do Brasil