

B.

Especificação Técnica

Durable

Cores



009 - Oak



010 - Deckwood




011 - Ebony



012 - Pine



013 - Urban Grey



014 - Sand



016 - Moon

Tabela técnica

Espessura total	2,0 mm
Espessura da capa de uso	0,70 mm
Aplicação (EN 1307)	23 - residencial pesado / 34 - comercial muito pesado / 43 - industrial pesado
Dimensões	2 m x 20 m = 40 m ²
Peso total	3050 g/m ²
Camada de uso/teor de aglutinante	Tipo I
Resistência ao deslizamento	R9 (DIN 51130)
Identação residual	0,04 mm
Solidez à luz	≥ 6 (ISO 105-B02)
Resistência a produtos químicos	Classe 0 – sem alteração (ASTM F925-2)
Reação ao fogo	NBR 16626 II-A / EN 13501-1 Bfl-s1 / ASTM E-648 Classe 1
Comportamento elétrico	< 2,0 kV
Estabilidade dimensional	< 0,10%
Ingredientes e ciclo de vida	Livre de amianto, baixa emissão de COV (selo Floorscore)
Ftalatos	Livre (ABNT NBR 16040)
Garantia de fabricação	10 de garantia de uso em área comercial e 15 anos de garantia de uso em área residencial
Produto importado da Coreia do Sul	Fabricado por LX Hausys

Empresa certificada



Classificação de uso residencial pesado



Classificação de uso comercial muito pesado



Classificação de uso industrial pesado



Tecnologia Easy Clean UV+



Hypertec: melhor resistência



Produto antibacteriano



Maior amplitude de grafismos



Produto livre de ftalatos



Fabricante certificada ISO 9001



Fabricante certificado ISO 14001



Tratamento de superfície PUR



Conferência necessária



Selo de garantia de uso de 10 anos para uso comercial



Selo de garantia de uso de 15 anos para área residencial

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex
do Brasil